



# GreenSpace Accent Gridlight Gen2

## GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH

GreenSpace Accent Gridlight Gen2, 2 spots (\*flux-performance values for 1 spot), 60 W, C/O 154x304 mm, 3900 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Bred stråle, PerfectAccent reflektor, Hvid, IP20

Med GreenSpace Accent Gridlight Gen2 kan butikker og driftsansvarlige nyde den overlegne lyskvalitet og markedsførende energieffektivitet fra PerfectAccent-optik i en gitterlampe, som kan fås til en overkommelig pris og derudover er bæredygtig. Vedligeholdelse og opgraderinger af driver, LED og optik er let og kræver kun standardværktøj. På grund af dette kan GreenSpace Accent Gridlight Gen2 understøtte en cirkulær belyningsinstallation. GreenSpace Accent Gridlight Gen2 kan konfigureres med enkelt, dobbelt eller tredobbelt spothoved, hvor hvert spot kan retningsstyres uafhængigt af hinanden. Ud over dæmpningsfunktioner er der flere muligheder for systemintegration, herunder både med kabel og trådløst. Tjek vores modekatalogsider for at finde ud af mere om vores PremiumWhite og PremiumColor LED-lysopskrifter.

### Advarsler og sikkerhed

- Alle fotometriske data er beregnet uden valgfri frontglas. Flux bør reduceres med 3,5 % ved brug af frontglas.
- Rengøring af optikken bør kun udføres med trykluft. Berøring af LED eller reflektor er forbudt. Til madlavningsområder og områder med høje mængder støv anbefaler vi kraftigt brugen af det valgfrie frontglas, da det kan rengøres med en tør mikrofiberklud.
- Under vedligeholdelse skal produktet være slukket og kølet ned.
- Produktet skal installeres uden for rækkevidde. Manipulering af produktet, når det er varmt, er kun muligt med en isoleret handske.

### Produkt data

# GreenSpace Accent Gridlight Gen2

Generelle oplysninger	
Antal forkoblingsenheder	2 enheder
Driver inkluderet	Ja
Service-kode	Ja
Plan	ydelse
Garantiperiode	5 år
Bæredygtighedsklassificering	Lighting for circularity
Lysteknisk	
Lysstrøm	3.900 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	130 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>90
Lyskildens strålevinkel	120 °
Lyskildefarve	PremiumWhite med Ra ≥90 og en farvetemperatur på 3000 K
Optiktype	Bred stråle
Armaturlysstrålespredning	36°
Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Startstrøm	18 A
Starttid	250 ms
Strømforbrug	60 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	2 push-in-stik, 2-polet
Kabel	-
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	34
Velegnet til tilfældigt skift	Nej
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Samlet harmonisk forvrængning	8,5 %
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Driver/strømforsyning/transformer	Klar til ekstern brug med Dali-dæmpning
Lysstyringssystem	DALI
Konstant lysudbytte	Nej
DALI-standard	D4i™ DALI-2™
Maksimalt dæmpningsniveau	1%
Tilslutning	Interact Ready
Mekanik og armaturhus	
Materiale for lampehus	Aluminium
Reflektormateriale	Polykarbonat, aluminiumbelagt
Optikmateriale	Aluminium og polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	-
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	-
Reflektorfinish	PerfectAccent reflektor

Samlet længde	324 mm
Samlet bredde	174 mm
Samlet højde	93 mm
Samlet diameter	0 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	93 x 174 x 324 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Eksplodingsfareklasse	-
Nettovægt (stykke)	1,000 kg

## Nøddrift

Centraliseret nødbelysning	Nej
----------------------------	-----

## Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	-
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Flimmerværdi (PstLM)	0,9
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C

## Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	-10% / +10%
Indledende kromaticitet	(0.422, 0.386) SDCM <2
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Standardafvigelse for farvematch (McAdam-ellipse)	SDCM≤2

## Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejland af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	10 %
Fejland af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 100.000 timer	3,1 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L90
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 100.000 timer	L85

## Produktdata

Ordreproduktnavn	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH
Det fulde produktnavn	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH
Full EOC	872016958839400
Ordrekode	910505102781
Materiالنر. (12NC)	910505102781
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8720169588394
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1

## GreenSpace Accent Gridlight Gen2

EAN/UPC – kasse	8720169588394
Produktseriekode	GD352B [GreenSpace Accent Gridlight G2 2]

### Målskitse

