



Specifikationer Ledvance LED
downlight Alu DN200 25W 2370lm
100D - 865 dagslys | 215mm - IP44

[Vis produkt](#)

Generel information

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer | 233341 |
| EAN | 4058075091535 |
| Producentkode | 4058075091535 |
| Mærke | Ledvance |
| Producent navn | DL ALU DN200 25W/6500K WT IP44 |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år |
| Gennemsnitlig Levetid (time) | 50000 |

Teknisk information

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Nødbelysning | Nej |
| Vipbar | Nej |
| Teknologi | LED Integreret |
| Erstatter (Watt) | 2x42 |
| Watt | 25W |
| Volt (V) | 220-240 |
| Dæmpbare | Nej, ikke dæmpbar |
| Farvekode | 865 Dagslys |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 6500 Dagslys |
| Farvegengivelse (Ra) | 80-89 - God farvegengivelse |
| Lys Farve | Hvid |

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Farveindstilling | Enkelt farve |
| Driver Inkluderet | Ja |
| Lysvinkel (grader) | 100 |
| Lumen (Lysfluks) | 2370lm |
| Lysudbytte (Lm/W) | 95 |
| Effektfaktor | >0.90 |
| Installationsdybde (mm) | 120 |
| UGR-indeks | < 28 - Gangarealer & lager |
| Optisk Dæksel | PMMA (Polymetyl Methakrylat) |
| Velegnet til udendørsbrug | Nej |
| Produkttype | LED downlight |

Armaturlinformation

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Montering | Forsænket |
| Udsnit (mm) | 200 |
| Beskyttelsesniveau | IP44 - Støv- og stænktæt |
| IK-Klasse | IK02 - 0.20 Joule |
| Driftstemperatur | -20 til + 45 |
| Materiale | Aluminium |
| Armaturlfarve | Hvid |
| Armaturlfarve | Hvid |
| Armaturltilslutning | PI [Push-in tilslutning 2-polet] |
| Product Serie | DOWNLIGHT ALU |

Mål

| | |
|---------------|-----|
| Højde (mm) | 61 |
| Diameter (mm) | 215 |

Sensor information

Sensor type

Ingen sensor

Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?



Enkel og **effektiv LED løsninger**



Skræddersyet tilbud



Op **til 7 års garanti** på LED produkter



Nem **returproces**