



Specifikationer Ledvance Floodlight
150 Aluminium Hvid 100W 15000lm
100D - 840 Kold Hvid | IP66 -
Symmetrisk

[Vis produkt](#)

Generel information

| | |
|----------------------------------|---|
| Artikelnummer | 254911 |
| EAN | 4099854306303 |
| Producentkode | 4099854306303 |
| Mærke | Ledvance |
| Producent navn | FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100WT LEDV |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år |
| Gennemsnitlig Levetid (time) | 100000 |

Teknisk information

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Teknologi | LED Integreret |
| Watt | 100W |
| Erstatter (Watt) | 150 |
| Volt (V) | 220-240 |
| Dæmpbare | Nej, ikke dæmpbar |
| Farvekode | 840 Kold Hvid |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid |
| Farvegengivelse (Ra) | 80-89 - God farvegengivelse |
| Lys Farve | Hvid |
| Farveindstilling | Enkelt farve |
| Lumen (Lysfluks) | 15000lm |

| | |
|--------------------|---------------|
| Lysudbytte (Lm/W) | 150 |
| Lysvinkel (grader) | 100 |
| Vipbar | Nej |
| Effektfaktor | >0.90 |
| Produkttype | LED Projektør |

Armatur information

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Montering | Vægmontering |
| Armatur Tilslutning | PI [Push-in tilslutning] |
| Lysfordeling | Symmetrisk |
| Beskyttelsesniveau | IP66 - Beskyttet mod vandstråler |
| IK-Klasse | IK08 - 5 Joule |
| Driftstemperatur | -30 to +50 |
| Armatur Farve | Hvid |
| Materiale | Aluminium |
| Nødbelysning | Nej |
| Product Serie | FLOODLIGHT 150 |

Mål

| | |
|-------------|-----|
| Længde (mm) | 266 |
| Bredde (mm) | 55 |
| Højde (mm) | 343 |

Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?

Sensor information

| | | |
|-------------|--|--|
| Sensor type |  Enkel og effektiv LED løsninger Ingen sensor |  Skræddersyet tilbud |
| |  Op til 7 års garanti på LED produkter |  Nem returproces |