



Specifikationer Ledvance LED
Downlight Comfort UGR19 Aluminium
30W/25W/20W
3600lm/3000lm/2400lm 100D -
930-940 CCT | Udsnit 200mm- IP44 -
Bedste Farvegengivelse

[Vis produkt](#)

Generel information

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer | 254960 |
| EAN | 4099854491122 |
| Producentkode | 4099854491122 |
| Mærke | Ledvance |
| Producent navn | DL CMFT D200 P 30W MS 940 U19 WT LEDV |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år |
| Gennemsnitlig Levetid (time) | 100000 |

Teknisk information

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Nødbelysning | Nej |
| Vipbar | Nej |
| Teknologi | LED Integreret |
| Erstatter (Watt) | 2x26 |
| Watt | 30W |
| Volt (V) | 220-240 |
| Dæmpbare | Nej, ikke dæmpbar |
| Farvekode | 930 Varmt Hvidt |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Hvidt |
| Farvegengivelse (Ra) | 90-99 - Perfekt farvegengivelse |

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Lys Farve | Hvid |
| Farveindstilling | Enkelt farve |
| Lysvinkel (grader) | 55 |
| Lumen (Lysfluks) | 3600lm |
| Lysudbytte (Lm/W) | 120 |
| Effektfaktor | >0.90 |
| UGR-indeks | < 19 - Kontor og skoler |
| Optisk Dæksel | Opal |
| Produkttype | LED downlight |

Armatur information

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Montering | Forsænket |
| Udsnit (mm) | 200 |
| Beskyttelsesniveau | IP44 - Støv- og stænkæt |
| IK-Klasse | IK03 - 0.35 joule |
| Driftstemperatur | -20 til + 40 |
| Materiale | Aluminium |
| Armatur Farve | Hvid |
| Armatur Tilslutning | PI [Push-in tilslutning] |

Mål

| | |
|---------------|-----|
| Højde (mm) | 117 |
| Diameter (mm) | 215 |

Sensor information  Enkel og effektiv LED løsninger  Skræddersyet tilbud

Sensor type  Op til 7 års garanti på LED produkter  Nem returproces
Ingen sensor