



Specifikationer Ledvance LED  
Downlight Comfort High Efficiency U  
Aluminium Hvid 25W 3625lm 55D - 840  
Kold Hvid | 215mm - Udsnit 200mm

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Artikelnummer                    | 260245  |
| EAN                              | 4099854687020   |
| Producentkode                    | 4099854687020   |
| Mærke                            | Ledvance  |
| Producent navn                   | DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY UGR<19 D200 P 25W ML 840 U19 WT |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år  |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 100000  |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Nødbelysning             | Nej                         |
| Vipbar                   | Nej                         |
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Erstatter (Watt)         | 2x26                        |
| Watt                     | 25W                         |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar           |
| Farvekode                | 840 Kold Hvid               |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid              |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Lys Farve                | Hvid                        |

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Farveindstilling   | Enkelt farve            |
| Lysvinkel (grader) | 55                      |
| Lumen (Lysfluks)   | 3625lm                  |
| Lysudbytte (Lm/W)  | 145                     |
| Effektfaktor       | >0.90                   |
| UGR-indeks         | < 19 - Kontor og skoler |
| Optisk Dæksel      | Opal                    |
| Produkttype        | LED downlight           |

## Armaturløsning

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Montering            | Forsænket             |
| Udsnit (mm)          | 200                   |
| Beskyttelsesniveau   | IP20 - Næsten støvtæt |
| IK-Klasse            | IK03 - 0.35 joule     |
| Materiale            | Aluminium             |
| Armaturløsning Farve | Hvid                  |

## Mål

|               |     |
|---------------|-----|
| Højde (mm)    | 117 |
| Diameter (mm) | 215 |

## Sensor information

Sensortype

### Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?

Ingen sensor



Enkel og **effektiv LED løsninger**



**Skræddersyet tilbud**



Op **til 7 års garanti** på LED produkter



Nem **returproces**