



Specifikationer Sylvania LED
Downlight Start IP44 150 Aluminium
Hvid 12W 1200lm 74D - 830 Varm Hvid
| Udsnit 150mm - IP54 - Dæmpbar

[Vis produkt](#)

Generel information

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer | 255208 |
| EAN | 5410288303321 |
| Producentkode | 30332 |
| Mærke | Sylvania |
| Producent navn | ST DNLT 150 IP54 1200 830 DALI |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år |
| Gennemsnitlig Levetid (time) | 100000 |

Teknisk information

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Nødbelysning | Nej |
| Vipbar | Nej |
| Teknologi | LED Integreret |
| Erstatter (Watt) | 1x18 |
| Watt | 12W |
| Volt (V) | 220-240 |
| Dæmpbare | Ja, Dali |
| Farvekode | 830 Varmt Hvidt |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Hvidt |
| Farvegengivelse (Ra) | 80-89 - God farvegengivelse |
| Lys Farve | Hvid |

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Farveindstilling | Enkelt farve |
| Lysvinkel (grader) | 74 |
| Lumen (Lysfluks) | 1200lm |
| Lysudbytte (Lm/W) | 100 |
| Effektfaktor | >0.98 |
| UGR-indeks | < 25 - Gangarealer, trapper |
| Optisk Dæksel | Opal |
| Produkttype | LED downlight |

Armaturlinformation

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Montering | Forsænket |
| Udsnit (mm) | 150 |
| Beskyttelsesniveau | IP54 - Stænkvands- og støvtæt |
| IK-Klasse | IK07 - 2 Joule |
| Driftstemperatur | -10 til +40 |
| Materiale | Aluminium |
| Armaturlfarve | Hvid |
| Armaturltilslutning | PI [Push-in tilslutning] |

Mål

| | |
|---------------|-----|
| Højde (mm) | 45 |
| Diameter (mm) | 165 |

Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?

Sensor information

Sensor type



Enkel og **effektiv LED løsninger**
Ingen sensor



Skræddersyet tilbud



Op **til 7 års garanti** på LED produkter



Nem **returproces**