



Specifikationer Philips LED downlight  
Coreline DN145B 22.5W 2100lm 90D -  
830 varm hvid | 200mm - Dali  
dæmpbar

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer                    | 237398                        |
| EAN                              | 8718699961022                 |
| Producentkode                    | 96102299                      |
| Mærke                            | Philips                       |
| Producent navn                   | DN145B LED20S/830 PSD-E II WH |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år                          |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 50000                         |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Nødbelysning             | Nej                         |
| Vipbar                   | Nej                         |
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Watt                     | 22.5W                       |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Ja, kan dæmpes              |
| Farvekode                | 830 Varmt Hvidt             |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Hvidt            |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Lys Farve                | Hvid                        |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                |

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Inkl. lyskilde          | Ja                             |
| Driver Inkluderet       | Ja                             |
| Lysvinkel (grader)      | 90                             |
| Lumen (Lysfluks)        | 2100lm                         |
| Lysudbytte (Lm/W)       | 93.3                           |
| Effektfaktor            | >0.90                          |
| Installationsdybde (mm) | 31                             |
| UGR-indeks              | < 28 - Gangarealer & lager     |
| Optisk Dæksel           | PC (Polykarbonat)              |
| Reflektor Overflade     | PMMA (Polymethyl methacrylate) |
| Produkttype             | LED downlight                  |

## Armatur information

---

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| EOC8                | 96102299                  |
| Montering           | Forsænket                 |
| Udsnit (mm)         | 200                       |
| Beskyttelsesniveau  | IP20 - Næsten støvtæt     |
| IK-Klasse           | IK02 - 0.20 Joule         |
| Driftstemperatur    | 0 to +35                  |
| Materiale           | Aluminium                 |
| Armatur Farve       | Hvid                      |
| Armaturfarve        | Hvid                      |
| Armatur Tilslutning | Tilslutningsenhed 2-polet |
| Product Serie       | DN145B                    |

## Mål

---

|            |    |
|------------|----|
| Højde (mm) | 28 |
|------------|----|

Diameter (mm)

215

## Sensor information

---

Sensor type

Ingen sensor

## Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?



Enkel og **effektiv LED løsninger**



**Skræddersyet** tilbud



Op **til 7 års garanti** på LED produkter



Nem **returproces**