



Specifikationer Noxion LED Vandtæt
Lysrender Poseidon V3.0 19-33W
2340/4200lm - 830-865 CCT | 120cm -
Ledningsgennemføring (5x2.5mm²) -
Nødlys 3 Timer

[Vis produkt](#)

Generel information

| | |
|----------------------------------|---|
| Artikelnummer | 248406 |
| EAN | 8719157046473 |
| Producentkode | 8719157046473 |
| Mærke | Noxion |
| Producent navn | Noxion LED Waterproof Poseidon IP65 V3.0 1200mm - 19W/23W/27W/32W - Max 4200lm - 3CCT - EM3H |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 6 år |
| Gennemsnitlig Levetid (time) | 80000 |

Teknisk information

| | |
|--------------------------|--|
| Teknologi | LED Integreret |
| Erstatter (Watt) | 2x36 |
| Watt | 32W |
| Volt (V) | 220-240 |
| Dæmpbare | Nej, ikke dæmpbar |
| Lys Farve | Hvid |
| Farvekode | 830 Varmt Hvidt, 840 Kold Hvid, 865 Dagslys |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Hvidt, 4000 Kold Hvid, 6500 Dagslys |
| Farvegengivelse (Ra) | 80-89 - God farvegengivelse |
| Farveindstilling | CCT |

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Lumen (Lysfluks) | 4200lm |
| Lysudbytte (Lm/W) | 135 |
| Effektfaktor | >0.90 |
| Længde | 120cm |
| Produkttype | LED Vandtæt Lysrender |

Armatur information

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Montering | Overflade |
| Armatur Tilslutning | PI [Push-in tilslutning 5-polet] |
| Beskyttelsesniveau | IP65 - Beskyttet mod vandstråler |
| IK-Klasse | IK10 - 20 Joule |
| Driftstemperatur | -20 til + 40 |
| Materiale | Polykarbonat |
| Armatur Farve | Grå |
| Nødbelysning | 3 timer |
| Product Serie | Poseidon |

Mål

| | |
|-------------|------|
| Længde (mm) | 1335 |
| Bredde (mm) | 80 |
| Højde (mm) | 91 |

Sensor information

Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?

Sensor type

Ingen sensor



Enkel og **effektiv LED løsninger**



Skræddersyet tilbud



Op **til 7 års garanti** på LED produkter



Nem **returproces**