



**Specifikationer Noxion LED Panel Delta Pro V5 28W 3700lm - 830 Varm Hvid | 60x60cm - UGR <19 - Sidelit - Philips Driver**

[Vis produkt](#)

## General information

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Artikelnummer                    | 257876   |
| EAN                              | 8719157073868  |
| Producentkode                    | 8719157073868  |
| Mærke                            | Noxion   |
| Producent navn                   | Noxion LED Panel Delta Pro V5.1 28W 3700lm 3000K 600*600 (Philips Driver) UGR<19 Sidelit NDL |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 6 år   |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 100000   |
| Product Serie                    | Delta Pro  |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Erstatter (Watt)         | 4x18                        |
| Watt                     | 28W                         |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar           |
| Farvekode                | 830 Varmt Hvidt             |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Hvidt            |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Lys Farve                | Hvid                        |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Lumen (Lysfluks)    | 3700lm                |
| Lysudbytte (Lm/W)   | 132                   |
| Beskyttelsesniveau  | IP20 - Næsten støvtæt |
| IK-Klasse           | IK02 - 0.20 Joule     |
| Armaturløsning      | Stikdåse              |
| Reflektor Overflade | Mat                   |
| Effektfaktor        | >0.90                 |
| Produkttype         | LED Panel             |

## Armaturløsning information

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Montering            | Forsænket               |
| UGR-indeks           | < 19 - Kontor og skoler |
| Optisk Dæksel        | PS (Polystyrene)        |
| Driftstemperatur     | -20 til + 40            |
| Nødbelysning         | Nej                     |
| Armaturløsning Farve | Hvid                    |
| Materiale            | Stål                    |

## Mål

|                     |         |
|---------------------|---------|
| LED Panel størrelse | 60x60cm |
| Længde (mm)         | 595     |
| Bredde (mm)         | 595     |
| Højde (mm)          | 10      |

**Sensor information**  Enkel og **effektiv LED løsninger**  **Skræddersyet tilbud**

Sensor type  **Op til 7 års garanti** på LED produkter Ingen sensor  **Nem returproces**