



Specifikationer Philips LED
Gadebelysning AluRoad Gen2 Pro Mini
Aluminium Grå 31W 4760lm
5x55x150D - 740 Kold Hvid | IP66 -
Asymmetrisk

[Vis produkt](#)

Generel information

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer | 251901 |
| EAN | 8720169499201 |
| Producentkode | 8720169499201 |
| Mærke | Philips |
| Producent navn | BGP021 LED56/740 DM10 GR 48/60A |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år |
| Gennemsnitlig Levetid (time) | 50000 |

Teknisk information

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Teknologi | LED Integreret |
| Watt | 31W |
| Erstatter (Watt) | 50 |
| Volt (V) | 220-240 |
| Dæmpbare | Nej, ikke dæmpbar |
| Farvekode | 740 Kold Hvid |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid |
| Farvegengivelse (Ra) | 70-79 |
| Lys Farve | Hvid |
| Farveindstilling | Enkelt farve |
| Lumen (Lysfluks) | 4760lm |

| | |
|--------------------|-------------------|
| Lysudbytte (Lm/W) | 154 |
| Lysvinkel (grader) | 5x55x150 |
| Effektfaktor | >0.98 |
| Produkttype | LED Gadebelysning |

Armaturlinformation

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Montering | Post top |
| Armaturltilslutning | Skrueløs samlemuffe |
| Optisk Dæksel | Glas |
| Lysfordeling | Asymmetrisk |
| Beskyttelsesniveau | IP66 - Beskyttet mod vandstråler |
| IK-Klasse | IK09 - 10 Joule |
| Driftstemperatur | 0 to +25 |
| Armaturlfarve | Grå |
| Materiale | Aluminium |
| Armaturlfarve | Grå |
| Nødbelysning | Nej |

Mål

| | |
|-------------|-----|
| Længde (mm) | 428 |
| Bredde (mm) | 230 |
| Højde (mm) | 95 |

Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?

Sensor information

| | | |
|-------------|--|--|
| Sensor type |  Enkel og effektiv LED løsninger Ingen sensor |  Skræddersyet tilbud |
| |  Op til 7 års garanti på LED produkter |  Nem returproces |