



Specifikationer Philips LED Vandtæt  
Lysrender CoreLine WT120C G3 Ultra  
Efficiency 44W 8200lm - 840 Kold Hvid  
| 150cm - Dali Dæmpbar - Erstatte  
2x58W

[Vis produkt](#)

## General information

Artikelnummer	262796
EAN	8721103390011
Mærke	Philips
Producent navn	WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500
Lyskilderdirektes All-in garanti	5 år
Gennemsnitlig Levetid (time)	100000

## Teknisk information

Teknologi	LED Integreret
Erstatte (Watt)	2x36
Watt	44W
Volt (V)	220-240
Dæmpbare	Ja, Dali
Lys Farve	Hvid
Farvekode	840 Kold Hvid
Farvetemperatur (Kelvin)	4000 Kold Hvid
Farvegengivelse (Ra)	80-89 - God farvegengivelse
Farveindstilling	Enkelt farve
Lumen (Lysfluks)	8200lm
Lysudbytte (Lm/W)	186

Effektfaktor	>0.90
Længde	150cm
Produkttype	LED Vandtæt Lysrender

## Armatur information

Montering	Loft
Optisk Dæksel	Plastic
Beskyttelsesniveau	IP66 - Beskyttet mod vandstråler
IK-Klasse	IK08 - 5 Joule
Materiale	Plastik
Armatur Farve	Grå
Nødbelysning	Nej
Product Serie	CoreLine

## Mål

Længde (mm)	1515
Bredde (mm)	80
Højde (mm)	76

## Sensor information

Sensor type	Ingen sensor
-------------	--------------

## Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?



Enkel og **effektiv LED løsninger**



**Skræddersyet tilbud**



Op **til 7 års garanti** på LED produkter



Nem **returproces**