



Specifikationer Philips LED Vandtæt Lysrender Coreline WT120C G3 37W 6000lm - 840 Kold Hvid | 150cm - Dali Dæmpbar - Erstatte 2x58W

[Vis produkt](#)

Generel information

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer | 260699 |
| EAN | 8721103390103 |
| Producentkode | 8721103390103 |
| Mærke | Philips |
| Producent navn | WT120C G3 60S/840 PSD TW3 L1500 |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år |
| Gennemsnitlig Levetid (time) | 100000 |

Teknisk information

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Teknologi | LED Integreret |
| Erstatte (Watt) | 2x58 |
| Watt | 37W |
| Volt (V) | 220-240 |
| Dæmpbare | Ja, Dali |
| Lys Farve | Hvid |
| Farvekode | 840 Kold Hvid |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid |
| Farvegengivelse (Ra) | 80-89 - God farvegengivelse |
| Farveindstilling | Enkelt farve |
| Lumen (Lysfluks) | 6000lm |
| Lysudbytte (Lm/W) | 160 |

| | |
|--------------|-----------------------|
| Effektfaktor | >0.90 |
| Længde | 150cm |
| Produkttype | LED Vandtæt Lysrender |

Armatur information

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Montering | Loft |
| Optisk Dæksel | Plastic |
| Beskyttelsesniveau | IP66 - Beskyttet mod vandstråler |
| IK-Klasse | IK08 - 5 Joule |
| Driftstemperatur | -20 til + 40 |
| Materiale | Plastik |
| Armatur Farve | Grå |
| Nødbelysning | Nej |
| Product Serie | WT120C |

Mål

| | |
|-------------|------|
| Længde (mm) | 1535 |
| Bredde (mm) | 80 |
| Højde (mm) | 76 |

Sensor information

Sensor type Ingen sensor

Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?



Enkel og **effektiv LED løsninger**



Skræddersyet tilbud



Op **til 7 års garanti** på LED produkter



Nem **returproces**